

นํ้ายาหล่อลื่นสำหรับข้อต่อแหวนยาง “ท่อน้ำไทย”

(“THAI PIPE” LUBRICANT FOR RUBBER RING JOINT)

คุณสมบัติพิเศษ นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง “ท่อน้ำไทย”

- มีคุณสมบัติเป็นตัวหล่อลื่นที่ดี ความเข้มข้นของนํ้ายาพอเหมาะช่วยให้การประกอบข้อต่อกระทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- ไม่เป็นพิษ ละลายไปกับนํ้าได้ง่าย
- มีกลิ่นที่แรงและไม่ชอบ แหวนยางจึงไม่เป็นอันตรายจากแมลงต่าง ๆ ในดิน
- ไม่ทำปฏิกิริยาหรือเป็นอันตรายต่อแหวนยางและเนื้อท่อพีวีซี

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้จารบี, น้ำมันพืช หรือสิ่งหล่อลื่นใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อแหวนยาง และท่อพีวีซี แทนนํ้ายาหล่อลื่นแหวนยางโดยเด็ดขาด

ปริมาณการใช้นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยางในการประกอบท่อ

ชื่อขนาดท่อ มม.(นิ้ว)	ปริมาณนํ้ายาหล่อลื่น ต่อการประกอบ หนึ่งข้อต่อ (กรัม)	จำนวนข้อต่อที่ประกอบได้สำหรับนํ้ายาหล่อลื่น	
		ขนาด 1,000 กรัม แบบกระป๋องเล็ก	ขนาด 2,000 กรัม แบบกระป๋องใหญ่
55(2")	3	333	666
65(2½")	4	250	500
80(3")	5	200	400
100(4")	10	100	200
125(5")	13	77	154
150(6")	20	50	100
200(8")	25	40	80
250(10")	30	33	66
300(12")	35	28	57
350(14")	40	25	50
400(16")	45	22	44
450(18")	50	20	40
500(20")	60	16	33
600(24")	70	14	28

ข้อแนะนำการใช้นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง “ท่อน้ำไทย”

- นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง สามารถนำไปใช้ตามได้ทันที ไม่ต้องมีการผสมนํ้า ทำให้เนื้อนํ้ายาเจือจาง หรือให้ความร้อนก่อนนำไปใช้ตาม
- หลีกเลี่ยงใช้ตามทุกเครื่องควรปิดฝาภาชนะให้สนิท
- การทานํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง ให้ทานํ้ายาหล่อลื่นบริเวณส่วนที่ลบบนคันท่อ และผิวภายนอกท่อด้านปลายเรียบโดยรอบจนถึงบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้ การทานํ้ายาควรทาให้ทั่วสม่ำเสมอ
- การทานํ้ายามากเกินไปเป็นการสิ้นเปลืองไม่ช่วยในการประกอบข้อต่อให้ดีขึ้น
- อย่าทานํ้ายาจนบกร่องแหวนยาง (GROOVE) ของข้อต่อโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แหวนยางเกิดการหลุดล่อนตัวออกจากร่องได้ง่ายขณะประกอบข้อต่อ

ขนาดบรรจุจำหน่าย



แบบกระป๋องเล็ก ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม



แบบกระป๋องใหญ่ ขนาดบรรจุ 2,000 กรัม

นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง “ท่อน้ำไทย” มีความสามารถละลายนํ้าได้ดี และไม่มีความเป็นพิษ



ทานํ้ายาหล่อลื่นบริเวณที่ลบบนคันท่อและผิวภายนอกท่อด้านปลายเรียบโดยรอบจนถึงบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้